



520.520 HP - 521.521HP



Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur de 27 à 213 mm de décalage, à préciser

2 MODELES ET 2 VERSIONS :

520 : version standard sans clé
520HP : version Haute Performance sans clé

521 : version standard à clé
521HP : version Haute Performance à clé
 Gâche réglable sur 3 dimensions

Mécanisme déporté pour portes de grande épaisseur, possible à partir de 77 mm

CARACTÉRISTIQUES :

Matière : poignée, boîtier et gâche en composite
 Mécanisme : version standard en acier zingué bichromaté
 version HP (Haute Performance) en inox

- Fixation et axe invisibles et inaccessibles
- Interchangeable gauche ou droite
- Fonctionnement particulièrement doux et silencieux

Option : poignée avec barre anti-panique réf. 2113

Avis de conformité Hygiène Alimentaire de l'AFSSA



For hinged rebated or overlapping doors from 27 to 213 mm offset, to be specified

2 MODELS AND 2 VERSIONS:

520 : standard version
520HP : high performance
521 : standard locking version
521HP : high performance, locking version
 Adjustable strike on 3 dimensions
 Offset mechanism for very thick doors, possible from 77 mm

FEATURES:

Made of: composite.
 Mechanism: standard version: bichromated steel
 HP version: stainless steel
 - Invisible and tamperproof screws
 - Interchangeable for left or right hand doors
 - Soft and quiet operation

Option: internal antipanic release 2113

AFSSA Hygiene Control

| Réf. | 520 et 520 HP | 521 et 521 HP |
|---|---------------|---------------|
| Poids / Weight | 1050 g | 1167 g |
| Nombre de vis de pose Number of screws | 9 ou 13 | 9 ou 13 |
| Diamètre des vis Dim. of screws | 6 mm | 6 mm |