

Compresseur / Compressor  
Code tension / Voltage code : K

**TAG4573Z**



Froid commercial et industriel positif (HP)  
Commercial & industrial application (HBP)

**220-220V / 50-60Hz - 3~**

**R404A**

**N° 227LU-K - ind b**

| Conditions<br><i>Conditions</i> | fréquence<br><i>frequency</i> | Prod frigorifique nominale / <i>nominal refrigerating capacity</i> |        |       | Puis. sonore<br><i>Sound level</i> |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------|
|                                 |                               | Watts                                                              | Kcal/h | BTU/h |                                    |
| Standard                        | 50 Hz                         | 18228                                                              | 15676  | 62157 | 81 dBA                             |
| Standard                        | 60 Hz                         | 21430                                                              | 18430  | 73076 |                                    |
| Cecomaf                         | 50 Hz                         | 14976                                                              |        |       |                                    |
| Cecomaf                         | 60 Hz                         | 17631                                                              |        |       |                                    |



**Cylindrée / Displacement :** 134,8 cm<sup>3</sup>  
**Poids net / Net weight :** 48 Kg  
**Charge en huile / Oil charge :** 1960 cm<sup>3</sup>  
**Type d'huile / Oil type :** P.O.E /  
**Détente / Expansion device :** Capillaire/Détendeur  
*Capillary/Exp° valve*  
**Refroidissement / Cooling :** Ventilé / *Forced*

**Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C**  
 Phases 1,2,3. / *Phase Nr 1,2,3 :* 0,44 Ohms

**Intensité / Current**  
 nom. / *Rated current RLA :* 23,4 / 26,6 A  
 max. / *Max current :* 30,9 / 39,2 A  
 dém. / *Start current LRA :* 160 / 137 A

**Ap. Electrique / Electrical equipment :** TRI

**Protecteur / Overload:** Interne / *Internal*

Le compresseur est livré avec voyant d'huile et réchauffeur de carter.  
*Compressor is delivered with oil sight glass and crankcase heater.*

**Pour conduites Ø ext / For tubing O.D.**

| Aspiration<br><i>Suction</i> | Refoulement<br><i>Discharge</i> | Charge<br><i>Process</i> |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 28,6 (1"1/8)                 | 15,9 (5/8")                     | 9,5 (3/8")               |



**L'UNITÉ  
HERMETIQUE**

Température ambiante : 35 °C  
Sous-refroidissement liquide : 8,5 K  
Sortie évap./gaz aspirés : 11 K

— : Courbes à 50 Hz  
- - - : Courbes à 60 Hz

Température de condensation  
[ A: 40 °C  
B: 50 °C  
C: 54,5 °C  
D: 60 °C

